Test ADR 6.10

Identificador: 3382
¿Cómo se podrán instalar las válvulas de seguridad en los depósitos de las cisternas de residuos que operen al vacío?
1.- Timbradas a la presión de prueba.
2.- Sólo si van precedidas de un disco de ruptura.
3.- Timbradas a la presión de 2 bares.
4.- Dos en cada compartimento.

Identificador: 3383
Los depósitos de las cisternas que operan al vacío deberán tener:
1.- Una válvula de seguridad.
2.- Un disco de ruptura.
3.- Una válvula de seguridad precedida de un disco de ruptura.
4.- Un disco de ruptura precedido de una válvula de seguridad.

Identificador: 8085
¿Pueden las cisternas de residuos que operan al vacío estar equipadas con brazos de aspiración?
1.- Sí, con la única condición de que vaya provisto de un obturador interno o externo.
2.- Sí, con la única condición de que el transporte sea imposible si el obturador se encuentra en posición abierta.
3.- Sí, con la única condición de que el brazo esté contruido de tal manera que la cisterna no pueda fugar en caso de choque accidental con el brazo.
4.- Sí, si se cumplen las tres condiciones mencionadas anteriormente.

3382-2 3383-3 8085-4

ADR 6.10.3.7 (1)
ADR 6.10.3.9 (2)